



Brand- en rookwerende doorvoeringen

Verrekening brand- en rookwerende doorvoeringen

Vanuit wet- en regelgeving zijn in 2016 eisen gesteld aan scheidingswanden en scheidingsvloeren tussen aan elkaar grenzende gebouwen, woningen of op zich zelf staande ruimten. Bij brand moet een scheidingsconstructie uitbreiding van de brand en rook ten minste 60 minuten tegen kunnen houden. Heeft de gebouwbeheerder in het verleden de rook- en brandwerende maatregelen genomen en gaan wij de kabels en leidingen vervangen, dan brengt Liander de rook en brandwerende maatregelen weer aan.

Met onze aannemers hebben we in 2016 hierover afspraken gemaakt en ook zijn hier tarieven over afgesproken. Deze zijn in 2016 gecommuniceerd.

Tarieven willen nog wel eens wijzigen. Om altijd het juiste tarief in rekening te kunnen brengen is er nu een verrekening ontwikkeld, met daarin altijd de laatste/juiste prijzen.

Wanneer de uitzondering zich voordoet, kan m.b.v. de verrekening, het juiste bedrag berekend worden wat meegenomen dient te worden op het uitzonderingsformulier onder code "985 Brandwerende doorvoer"

[Verrekening](#)

met de hartelijke groeten van CCA!

CCA
Competence
Center
Aannemerij

Aan de werkstroombeheerders

en teamleiders en regiomanagers en

onze aannemers

liander